



Datenblatt

VARIBOX® CC 250

Material Innenbehälter	Polyethylen (LLDPE), recyclebar
Material Außenbehälter	Polyethylen (LLDPE), recyclebar
Material Haube	Polyethylen (LLDPE), recyclebar
Transport Menge	132 je LKW
Schraubdeckel	150 mm; EPDM Dichtung
Belüfter	120 l/min; in 150 mm Schraubdeckel
Entlüfter	80l/h @ Delta P 12 mbar; in 150 mm Schraubdeckel
Standard Farben	Hellblau oder Naturell; Palette Schwarz
Bruttovolumen	275 L
Nennvolumen	250 L
Breite	600 mm
Länge	800 mm
Höhe	1200 mm
Nettohöhe (gestapelt)	1185 mm
Höhe Einfüllöffnung	1175 mm
Stapelhöhe	2385 mm
Stapellast	522 kg
Gewicht	38 kg
Vorbereitet für Tauchrohre von:	Safeline Performance; AS QC; Micromatic (C)DV; Colder DQ Pro

Optional

- Viton Dichtungen
- Ohne Entlüfter
- Tauchrohre mit Schnellkupplungsanschluß Safeline Performance EPDM or Viton (20 l/min)
- Vormelder oder Leermelder und/oder Vollmelder
- Andere verfügbare Farben: dunkelblau, rot, orange, gelb oder grün

Zulassungen

UN-Zulassung UN 31HH1/Y/**--/NL/TCPI-PROMENS3-200518/950/522

Datenblatt

Maximale Dichte

Prüfdruck

Wasser	1900 kg/m ³	110 kPa
Netzmittellösung	1600 kg/m ³	110 kPa
N-Butylacetat / mit n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung	1600 kg/m ³	110 kPa
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit)	1600 kg/m ³	110 kPa
Essigsäure	1600 kg/m ³	110 kPa
Salpetersäure 55%	1600 kg/m ³	110 kPa